


<p>Gletti Extra EXTRAGLÄTT</p>	<p>MASE ZA GLETANJE PROFI</p> <p>Br. proizvoda: 11183500</p>
<p>FINA VAPNENA MASA ZA GLETANJE</p> <p>OPIS PROIZVODA Gletti Extra je tvornička masa za gletanje na bazi vapna, s vapnenim kamenim brašnom, za ručnu obradu.</p> <p>PODRUČJE PRIMJENE Jedno- ili dvoslojna masa za gletanje mineralnih podložnih i finih žbuka, betonskih površina u unutarnjim prostorijama, uključujući i vlažne prostorije, ali ne s jakom opterećenošću vlagom.</p> <p>OBRADA Podloga: Podloga mora biti suha, bez prašine, sipkih dijelova i iscjetavanja, nosiva, nesmrznuta te ne smije biti vodoodbojna. Kod betonskih površina obratiti pažnju da na površini nema sredstva za čišćenje ulja za oplate i sintera. Jakoupojne podloge prethodno obraditi s LB-Knauf Putzgrund, a glatke neupijajuće podloge s LB-Knauf KontaktB. Građevni elementi moraju biti izvedeni prema standardima i postići odgovorajuću ravnost. Obrada: Sadržaj vreće mješati s cca. 6 litara vode, zatim ostaviti 10 minuta da masa sazrije i još jednom promiješati. Masa se nanosi gletcom u debljini sloja do 1 mm. Da bi se dobila posebno glatka površina, nakon sušenja prvog sloja površinu izbrusiti finim brusnim papirom i nanijeti još jedan sloj mase za gletanje. Tako pripremljena površina je spremna za tapćenje ili premazivanje zidnim bojama. Osiguranje kakvoće: Vlastita kontrola u tvorničkom laboratoriju.</p>	<p></p> <p>TEHNIČKI PODACI</p> <p>Max. veličina zrna: 0,1 mm</p> <p>Prionljivost: > 0,2 N/mm²</p> <p>Faktor otpora difuziji vodene pare: $\mu = \text{cca. } 20$</p> <p>Otvoreno vrijeme: 2 sata</p> <p>Debljina sloja: max. 1 mm</p> <p>Izdašnost materijala: 1 vreća = cca. 10 m²</p> <p>Pakiranje: vreća: 10 kg paleta: 600 kg</p> <p>Skladištenje: cca. 12 mjeseci na paletama u suhom prostoru</p>
<p>LASSELSBERGER-KNAUF d.o.o. HR-48350 ĐURĐEVAC, PETRA PRERADOVIĆA 64 TEL.: (048) 27.99.00, FAX: (048) 27.99.25, e-MAIL: mail@lb-knauf.hr</p>	<p>LASSELSBERGER - KNAUF</p>