

ProfilFix

KANTENHAFT

DODATNI PROIZVODI**PROFI**Br. proizvoda: **12013800****CEMENTNO BRZOVEZUJUĆE LJEPILO****OPIS PROIZVODA**

ProfilFix je gotovi tvornički mineralni, cementni suhi mort za pripremu brzovezujućeg ljepila.

PODRUČJE PRIMJENE

Za unutarnju i vanjsku primjenu, za postavljanje vodilica za žbuku, kutnika i elektroinstalacija prije žbukanja cementnim i vapneno-cementnim temeljnim žbukama.

OBRADA**Podloga:**

Podloga mora biti čvrsta, suha i bez prašine.

Miješanje:

Vreću ProfilFix pomiješati, ručno ili miješalicom, sa 6-6,5 l čiste vode. Ostaviti da stoji 5 minuta i zatim ponovno pomiješati. Tako pripremljeni ProfilFix nanositi točkasto na razmaku cca. 50 cm.

Napomena:

Ne smije se primjeniti pri temperaturi ispod +5°C.

**TEHNIČKI PODACI**

Veličina zrna: 1 mm

Tlačna čvrstoća: > 3,0 N/mm²

Prionljivost: > 0,1 N/mm²

Otvoreno vrijeme: 30 minuta

Izdašnost:

1 vreća (25 kg) = cca. 20 l mokrog morta

Pakiranje:

vreća: 25 kg
paleta: 1,2 t

Skladištenje:

cca. 6 mjeseca na paleti
u suhom prostoru

LASSELSBERGER-KNAUF d.o.o.

HR-48350 ĐURĐEVAC, PETRA PRERADOVIĆA 64

TEL.: (048) 27.99.00, FAX: (048) 27.99.25, e-MAIL: mail@lb-knauf.hr

LASSELSBERGER - KNAUF