

TermoFix K

THERMOFIX KLEBER

SUSTAVI TOPLINSKE ZAŠTITE**PROFI****Br. proizvoda: 80093800****MORT ZA LJEPLJENJE****OPIS PROIZVODA**

Thermofix K je gotovi tvornički vapneno-cementni mort za ljepljenje s dodatkom vlakana.

PODRUČJE PRIMJENE

Mort za ljepljenje kod Thermosystem Mineral (toplinsko-izolacijski sustav s lamelama od mineralnih vlakana).

OBRADA**Podloga:**

Podloga mora biti suha, nosiva i očišćena od prašine, sipkih dijelova i iscvjetavanja, ne smije biti smrznuta i vodoodbojna. Betonske površine moraju biti očišćene od ulja za oplata i sintera. Svi građevinski elementi moraju biti postavljeni prema standardima, a pretpostavlja se odgovarajuća ravnost površine i zatvorenost fuga.

Miješanje:

Strojna obrada: Vodu dozirati na cca. 320 litara, podesiti na rjeđu konzistenciju, a crijevom prethodno propustiti vapneno-cementni mort.

Ručna obrada: Vreću morta miješati s cca. 8 l vode. Vrijeme miješanja u običnoj mješalici je cca. 5 minuta.

Izvedba:

Thermofix K nanijeti zupčastim gleterom na zid i na cijelu površinu lamelc. Vrijeme čekanja 24 sata.

Napomene:

Temperature zraka i podloge za vrijeme obrade i procesa vezivanja moraju biti iznad +5°C.

Osiguranje kakvoće:

Vlastita kontrola u tvorničkom laboratoriju i vanjska kontrola od strane državne ovlaštene ustanove.

**TEHNIČKI PODACI****Veličina zrna:** 2,0 mm**Tlačna čvrstoća:** > 5 N/mm²**Prionljivost:** > 0,2 N/mm²**Čvrstoća pri savijanju:** > 1,5 N/mm²**Faktor otpora difuzije vodene pare:** $\mu = 12$ **Utrošak materijala:**
ljepljenje cca. 6 kg/m²**Utrošak vode:** 0,30-0,35 l/kg**Otvoreno vrijeme:** 2 sata**Pakiranje:**
vreća: 25 kg**Skladištenje:**
cca. 6 mjeseci na paleti
u suhom prostoru

LASSELSBERGER-KNAUF d.o.o.

HR-48350 ĐURĐEVAC, PETRA PRERADOVIĆA 64

TEL.: (048) 27.99.00, FAX: (048) 27.99.25, e-MAIL: mail@lb-knauf.hr

LASSELSBERGER - KNAUF